KLEJE ANAEROBOWE

OZNACZENIA:

- Moment zerwania/ moment odkręcenia
- Maksymalna szczelina
- Zakres temperatur

KLASY DEMONTOWALNOŚCI:

- (1) ŁATWY
- (2) ŚREDNI
- (3) TRUDNY

V032

3/4

0,15 mm

-60 ≤ +120



Do śrub i nakrętek M5 -M14
lub większe gwinty drobnozwojowe

1

T138

2/2

0,25 mm

-60 ≤ +180



Gwinty rurowe, doszczelnienia płaskie.
Certyfikat DVGW gazowy

T333

15/20

0,25 mm

-60 ≤ +150



Śruby, nakrętki, połączenia pneumatyczne i hydrauliczne do 400 bar.

2

T548

25/30

0,40 mm

-60 ≤ +180



Ochrona i uszczelnianie połączeń pasowych oraz elementów z większą szczeliną.

V640

30/40

0,05 mm

-60 ≤ +180



Do śrub - nakrętek do M8 oraz łożysk/tulej.
Doszczelnianie już zamocowanych elementów – podciągania kapilarnie.

3

T653

30/40

0,20 mm

-60 ≤ +200



Do śrub, nakrętek M5 -M14, łożysk/tulej.
Mocowanie elementów w wysokich temperaturach

T674

30/40

0,30 mm

-60 ≤ +250



Duże śruby,
nakrętki, łożyska, gwinty rurowe i uszczelnienia płaskie.
Mocowanie elementów w bardzo wysokich temperaturach