Klej kontaktowy U-850A

O produkcie:

Klej kontaktowy na bazie kauczuku syntetycznego z dodatkiem modyfikatorów. Dedykowany do zastosowań profesjonalnych, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym. Dzięki łatwej aplikacji zapewnia równomierne nakładanie na całej powierzchni.

Przykładowe zastosowanie:

- Tapicerka i podsufitka samochodowa
- Wykładziny motoryzacyjne, jachtowe i w kamperach
- Wygłuszenia w pojazdach i maszynach
- Folie paroizolacyjne

Klejone materiały:

- styropian, styrodur
- tkaniny naturalne i sztuczne
- pianki (PU, FVA, EPP, PE)
- gumy
- skóra naturalna i ekoskóra
- wykładziny tkaninowe i obiciowe
- korek

ze sobą oraz innymi materiałami takimi jak:
drewnem, metalem i tworzywami

Porada:

W celu poprawienia przyczepności szorstkujemy materiał o ile jest to możliwe. W przypadku metali można zwiększyć przyczepność stosując podkład PRIMER1 lub podkład 823. W tworzywach PP opcjonalnie podkład 822.

Dane techniczne:
Baza: kauczuk syntetyczny
Kolor: przezroczysty
Forma: aerozol 500 ml
Wytrzymałość robocza: 1 – 2 h
Pełna wytrzymałość: 24 h
Odporność temperaturowa: do 90°C (krótkotrwale 120 °C)
Ważność produktu: 9 miesięcy od daty produkcji
Przechowywanie: +5°C do +25°C (nie przechowywać poniżej -5°C)
Średnie zużycie: 5-6 m2

Zasady stosowania:

1. Przed użyciem wstrząsnąć.
2. Klejone powierzchnie muszą być odtłuszczone i suche.
3. Stosować równomierne na obie powierzchnie z odległości 10-20 cm.
4. W przypadku materiałów chłonnych lub nierównych jak guma lub spód skóry należy nanieść dwukrotnie (w odstępach 1 min)
5. Złączyć klejone powierzchnie po 1 minucie i zastosować docisk wałkiem dociskowym lub poprzez prasę.

Zalety:

- Natychmiastowa wstępna wytrzymałość
- Łatwa aplikacja w sprayu
- Wysoka wytrzymałość temperaturowa
- Duża wytrzymałość końcowa
- Może być nanoszony na cienkie materiały

Inne:

- przed użyciem przetestuj na zbędnym materiale
- utwardzony klej można usuwać jedynie mechanicznie (w szczególnych przypadkach ATK MEK lub octan etylu)
- unikać kontaktu ze skórą
- stosować okulary ochronne
- produkt posiada regulacje szerokości strumienia