ATK Transparent

Przezroczysty klej termotopliwy

ATK transparent to uniwersalny klej termotopliwy na bazie EVA, idealny do zastosowań w branży montażowej, florystycznej, opakowaniowej i ogólnego zastosowania. Dzięki swojej przeźroczystej konsystencji zapewnia estetyczne łączenie różnorodnych materiałów. Produkt dostępny jest w formie sztyftów 11 mm. co umożliwia jego aplikację przy użyciu standardowych pistoletów. Wysoka jakość i szybkie działanie sprawiają, że jest to niezawodny wybór dla wymagających użytkowników.

Właściwości:

- Idealnie transparentny
- Doskonała płynność ułatwiająca aplikację
- Czas otwarty do 30 sekund
- Punkt mięknienia: 80°C ± 5°C
- Lepkość: 21 000 cps przy 170°C
- Elastyczność i wytrzymałość na zginanie

Wybrane zastosowania:

- Montaż elementów przemysłowych
- Klejenie sztucznych kwiatów, mchu, stroików i ozdób
- Produkcja opakowań i kartonów
- Prace rzemieślnicze i hobbystyczne
- Dekoracje i ozdoby florystyczne
- Łączenie materiałów szklanych i tworzyw sztucznych

Materiały klejone:

- Tkaniny
- Tworzywa sztuczne
- Drewno
- Szkło
- Metal

Zastosowanie odradzane:

- Klejenie powierzchni narażonych na wilgoć
- Aplikacje wymagające dużej odporności na wysokie temperatury

Dane techniczne:

- **Kolor**: Przeźroczysty
- **Punkt mięknienia**: 80°C ± 5°C
- **Temperatura aplikacji**: **maks. 190** °C.

- **Lepkość**: 21 000 cps przy 170°C
- **Czas otwarty**: do 30 sekund
- **Średnica sztyftu**: 7 mm lub 11 mm
- **Długość**: 30 cm
- **Opakowanie**: 1 kg
- Data ważności: 2 lata.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Unikać przegrzewania kleju powyżej zalecanej temperatury aplikacji.

Instrukcja obsługi:

Przygotowanie powierzchni:

Upewnić się, że klejone powierzchnie są czyste i suche. W razie potrzeby delikatnie zmatowić.

Aplikacja produktu:

1. Nałożyć klej na jedną z klejonych powierzchni.
2. Połączyć elementy przed końcem czasu otwartego.
3. Unikać kontaktu z roztopionym klejem, aby zapobiec oparzeniom.

Zasady bezpieczeństwa:

Środki ochrony osobistej:

Używaj rękawic ochronnych odpornych na wysokie temperatury (zgodnych z normą EN407) podczas obsługi gorącego kleju.

W przypadku ryzyka odprysków gorącego kleju stosuj okulary ochronne (zgodne z normą EN166).

Zalecenia przy pracy:

Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć narażenia na opary powstające przy wysokich temperaturach.

Unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącym klejem – grozi to poparzeniami.

Nie spożywaj posiłków i napojów oraz nie pal podczas pracy z produktem.

W razie wypadku:

Kontakt ze skórą: W przypadku poparzenia gorącym klejem natychmiast schłodź miejsce kontaktu zimną wodą. Nie usuwaj przyklejonego materiału mechanicznie. Skonsultuj się z lekarzem w razie potrzeby.

Kontakt z oczami: Przemyj oczy dużą ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut. W przypadku utrzymującego się podrażnienia, skonsultuj się z lekarzem.

Inhalacja: Jeśli doszło do narażenia na opary kleju, zapewnij poszkodowanemu dostęp do świeżego powietrza. W razie wystąpienia objawów takich jak kaszel lub ból głowy, skontaktuj się z lekarzem.

Przechowywanie i transport:

Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ognia.

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie, ale należy unikać jego przegrzewania.

Dodatkowe ostrzeżenia:

Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.

Pamiętaj, aby przed użyciem produktu dokładnie zapoznać się z Kartą Charakterystyki (MSDS) i przestrzegać wskazówek producenta.

Inne:

- Zaleca się przeprowadzenie testów na niewielkiej powierzchni przed pełnym użyciem.
- Zalecamy używanie pistoletu z regulacją temperatury. Dzięki niemu dostosujesz lepkość oraz adhezję do powierzchni.

Dane producenta:

Ataszek.pl

ul. Głuchowska 27

60-101 Poznań, Polska

sklep@ataszek.pl

Uwagi:

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane z najwyższą starannością i mają służyć wyłącznie celom informacyjnym. Firma Ataszek dokłada wszelkich starań, aby dostarczane dane były jak najdokładniejsze i aktualne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki stosowania metod lub sposobów użycia produktów wybranych przez użytkownika. Zachęcamy do podjęcia odpowiednich środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko dla osób i procesów produkcyjnych. Nie uwzględniamy roszczeń związanych z ewentualnymi szkodami, ponieważ nie kontrolujemy indywidualnych metod wykorzystania naszych produktów, nie możemy być współodpowiedzialni za ich nieprawidłowe użycie. Przed zastosowaniem produktu, zalecamy przeprowadzenie własnych testów w oparciu o dostarczone przez nas informacje. Należy także zapoznać się z dostępnymi kartami bezpieczeństwa substancji (MSDS) dla pełnych informacji o środkach ostrożności.