Przewodnik doboru masek oddechowych i filtrów



BRANŻA	Substancje szkodliwe / ryzyko	Zalecany filtr					Zalecany filtr					
		P3	P3 + pochłaniacz zapachów	A1P3	B1P3	ABE1P3	A1	AE1	E1	A2P3	ABEK	ABEKP3
Rolnictwo	Pył z ziaren	V										
	Pestycydy			V		V				V	V	V
Motoryzacyjna	Opary lakierów poniżej 5000 ppm									V		
Budownictwo	Pył krzemionkowy	V										
	Opary farb poniżej 1000 ppm			V		V						
	Azbest	V										
	Pleśń		V	V		V						
	Pył betonowy	V										
Materiały budowlane	Pył kamienny	V										
	Pył kruszyw	V										
	Pył drewniany	V										
	Pył cementowy	V										
Żywność	Drób	V										
	Proszki (mleczne)	V										
Wytwórcza	Włókno szklane	V										
	Cykloheksan			V		V	V	V		V	V	V
	Włókna kompozytowe	V										V
	Rozpuszczalniki			V		V	V	V		V		V
	Opary ołowiu	V										
	Chlor				V	V						V
	Formaldehyd				V	V					V	V
	Kwas siarkowy (tylko gaz)					V		V	V		V	V
	Kwas siarkowy (proszek)					V						V
	Chemikalia na bazie amoniaku										V	V
Górnictwo	Pył węglowy	V										
	Pył krzemionkowy	V										
Spawalnictwo i przemysł metalowy	Metal (każdy)	V	V									
	Malowany metal (naprawa)			V		V				V		V

Są to jedynie wskazówki dotyczące minimalnego zalecanego odpowiedniego poziomu ochrony i tylko przed jedną substancją zanieczyszczającą naraz.

Wybór należytej ochrony na danym stanowisku należy do obowiązków użytkownika.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnym doradcą handlowym.