ATK PU

16 BLK

Poj. 50ml

Czas otwarcia: 4 min
Wstępne wiązanie: 35 minut
Pełne wiązanie: 24 h

Profesjonalny klej poliuretanowy

Do klejenia plastiku, metali, gum, drewna, ceramiki, kamienia i szkła.

Substancje stwarzające zagrożenie: kwas izocyjanowy, ester polimetylenopolifenylenu **Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H315** Działa drażniąco na skórę. **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **H319** Działa drażniąco na oczy. **H332** Działa szkodliwie w następstwie wdychania. **H334** Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. **H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. **H351** Podejrzewa się, że powoduje raka. **H373** Może powodować uszkodzenie dróg oddechowych (wdychanie) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. **Zwroty wskazujące środki ostrożności P201** Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. **P284** W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. **P304+P340** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. **P308+P313** W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. **P403+P233** Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Informacje uzupełniające **EUH204** Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.



Przed użyciem zawsze zapoznaj się z kartą TDS i MSDS.
Przed każdym użyciem wykonaj testy na zbędnym materiale.

Składnik A UFI: TX00-W08V-700S-AMUQ
Składnik B UFI T110-D0Y8-J008-0YES



Przechowywanie: 5°-22°C/ 9 miesięcy
Produkt do użytku przemysłowego.
Data produkcji na opakowaniu.

ATASZEK

Producent: ATASZEK.PL
UL. GŁUCHOWSKA 27
60-101 POZNAŃ, sklep@ataszek.pl