KLEJ POLIMEROWY MZS

ATK 812

IDEALNY DO:

*SZKŁA, CERAMIKI, KAMIENIA, METALI, BETONU, DREWNA, TWORZYW SZTUCZNYCH**



ELASTYCZNOŚĆ 300%



ODPORNY NA UV I CHEMIĘ



MOCNY DO 4 MPa



100% WODOODPORNY

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANY:

Materiały budowlane typu: styropian, papa, beton, cegła, osb, blachy surowe i malowane*

W motoryzacji: listwy, lampy. Materiały reklamowe, baseny, folie izolacyjne z pvc i epdm/tpo*

*** Zalecane stosowanie primera ATK 822, ATK 823 i ATK P200**

SPOSÓB UŻYCIA:

Powierzchnia powinna być czysta, wolna od kurzu i tłuszczu.

Klejenie:

Nakładać liniowo lub pachwinowo na jedną z powierzchni. Docisnąć klejone części pozostawić do utwardzenia. Zostawić szczelinę minimum 0,5 mm. Zalecana 2-3 mm lub więcej.

Uszczelnianie:

Regularną ścieżkę uszczelniacza wcisnąć w szczelinę, zachowując prawidłowy kształt spoiny. Powierzchnię fugi wygładzić przed utwardzeniem wodą z mydłem.

UWAGI:

Przed użyciem zawsze zapoznaj się z kartą techniczną (TDS) i charakterystyki (MSDS). Przed każdym użyciem wykonaj testy na zbędnym materiale.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać kontaktu ze skórą i starannie chronić oczy. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci Odporny na warunki atmosferyczne i UV w temp. -60°C do 100° C, krótkotrwale 30 min + 180° C. Neutralny dla powierzchni i środowiska. Zalecane przechowywanie w temperaturze między 5°C a 22°C

OPAKOWANIE: 400G

PRODUCENT:

ATASZEK.PL
UL. GŁUCHOWSKA 27
60-101 POZNAŃ, POLSKA
SKLEP@ATASZEK.PL