ATK PU

45 CLR

Czas otwarcia: 15 min
Wstępne wiązanie: 180 minut
Pełne wiązanie: 24 h

Żywica poliuretanowa przezroczysta
Do klejenia i zalewania.

Substancje stwarzające zagrożenie:
oligomery diizocyjanianu heksametylenu, izocyjanomoczan



Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P261 Unikać wdychania par.
P280 Stosować rękawice ochronne.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ.
P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Informacje uzupełniające
EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Przechowywanie: 8°-20°C/ 6 miesięcy
Klejenie w warunkach: 20-25 °C
Produkt do użytku przemysłowego.

Składnik A: UFI: 8020-K0Q5-E005-1GYX

Składnik B: UFI: WS00-V0W2-M00S-0XPK

Producent: ATASZEK.PL
UL. GŁUCHOWSKA 27
60-101 POZNAŃ, sklep@ataszek.pl

ATASZEK.PL