ATK PU

9
BLK

Poj.50ml

Czas otwarcia: 5 min
Wstępne wiązanie: 15 minut
Pełne wiązanie: 24 h

Klej - uszczelniacz poliuretanowy

Do klejenia, zalewania, wypełniania i pokrywania tworzyw, metalu, szkła, kamienia, betonu i drewna i innych.

Substancje stwarzające zagrożenie diizocyjanian metylenodifenylu
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia **H315** Działa drażniąco na skórę. **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **H319** Działa drażniąco na oczy. **H332** Działa szkodliwie w następstwie wdychania. **H334** Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. **H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. **H351** Podejrzewa się, że powoduje raka. **H373** Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Zwroty wskazujące środki ostrożności **P201** Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. **P284** W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. **P304+P340** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. **P308+P313** W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. **P403+P233** Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Informacje uzupełniające **EUH204** Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.





Przechowywanie: 5°-22°C/ 9 miesięcy
Produkt do użytku przemysłowego.

Składnik A: 7520-M02Y-1005-C652
Składnik B: U330-50PA-D00K-NXJS

DATA PRODUKCJI NA OPAKOWANIU

ATASZEK.PL

Producent: ATASZEK.PL
UL. GŁUCHOWSKA 27
60-101 POZNAŃ, sklep@ataszek.pl