ATK EP

60

195ml

Czas otwarcia: 20 minut

Klej naprawczy epoksydowy do blach stalowych, aluminiowych i kompozytowych.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. **H315** Działa drażniąco na skórę **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **H319** Działa drażniąco na oczy. **H410** Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. **H411** Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. **H302+H312** Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą. Zwroty wskazujące środki ostrożności **P260** Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. **P273** Unikać uwolnienia do środowiska. **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. **P301+P330+P331** W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. **P303+P361+P353** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. **P305+P351+P338** W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P310** Natychmiast skontaktować się z lekarzem. **P391** Zebrać wyciek. **P405** Przechowywać pod zamknięciem. **P260** Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy **P362+P364** Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. EUH205 Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.



Przed użyciem zawsze zapoznaj się z kartą techniczną i wykonaj testy na zbędnym materiale.

Przechowywać w warunkach 10°C do 25 °C

Producent:
ATASZEK.PL
UL. GŁUCHOWSKA 27
60-101 POZNAŃ, sklep@ataszek.pl