ATK EP 61

Dwuskładnikowy strukturalny klej do łączenia metali, kompozytów, kamieni i wybranych tworzyw.

Warunki bezpieczeństwa:

H314-powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H315-działa drażniąco na skórę. H317-może powodować reakcję alergiczną skóry. H319-działa drażniąco na oczy. H411-działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P280 stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu,/ochronę twarzy. P261-unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P273-nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.) P304+P340+P310 w przypadku dostania się do dróg oddechowych:Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. P305+P351+P338+P310 w przypadku dostania się do oczu wyjąć soczewki kontaktowe i ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. P301+P330+P331 w przypadku połknięcia: wypłukać usta, NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 w przypadku dostania się na skórę (lub na włosy): natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież, spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Przed użyciem zawsze zapoznaj się z kartą techniczną
Przed każdym użyciem wykonaj testy na zbędnym materiale.



Przechowywanie: 15°-22°C/ 6 miesięcy
Produkt do użytku przemysłowego.
Składnik A: GH20-M0UJ-8004-0JGA
Składnik B: 0K20-40HX-JOOM-PW2D

Producent: Ataszek.pl
ul. Głuchowska 27
60-101 Poznań,
Polska, sklep@ataszek.pl