Aktywator C

Przyspieszacz - aktywator w sprayu. Dedykowany dla klejów cyjanoakrylowych z serii ATK FIX.

Powoduje wzrost wytrzymałości spoiny nawet do 30% !

UFI: EPF0-V0QD-700G-50FG

UN: 1950

PRODUCENT: Ataszek.pl
ul. Głuchowska 27
60-101 Poznań, Polska
sklep@ataszek.pl

Środki ostrożności:

Produkt łatwopalny. Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Może wywołać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła - gorących powierzchni, iskrzenia, ognia. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub źródłem zapłonu. Unikać wdychania par / rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. Nie wystawiać na temperatury przekraczające 50 stopni. Zawiera aceton.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H222 – Skrajnie łatwopalny aerozol H229 – Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem H315 – Działa drażniąco na skórę. H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty określające środki ostrożności:

P102 – Chronić przed dziećmi P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 – Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P260 – Nie wdychać mgły/par/ rozpylonej cieczy. P273 – Unikać uwolnienia do środowiska. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu. P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem P410+P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F

