ATK B170

Klej do PVC/PUR z innymi materiałami

STOSOWANIE:
Przesmaruj 2-powierzchnie.
Odczekaj 1-2 min do odparowania.
Zastosuj docisk. Materiały chłonne przesmarować w odstępie 10-15 minut.
Klej można także aktywować podgrzewając do 80°C. Chronić przed temperaturą poniżej 2°C.

Producent: ATASZEK.pl
ul. Głuchowska 27
60-101 Poznań
sklep@ataszek.pl

DATA WAŻNOŚCI:
12 MIESIĘCY OD DATY PRODUKCJI
W TEMP.+10°C DO +30°C

DATA PRODUKCJI / NR PARTII:

PRZED ZASTOSOWANIEM ZAPOZNAJ SIE Z KARTĄ TECHNICZNĄ.

UFI: Y110-103T-100Q-SRK7

OKREŚLENIE ZAGROŻENIA:

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Nie palić.
P26HHH1 Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Chronić twarz, ręce i oczy !

