UFI: G610-E0C2-5008-ANKW

823 Podkład

Do zwiększenia przyczepności kleju do polietylenu PEHD, poliacetalu POM, metali i ceramiki.

Na odtłuszczoną powierzchnie nanieść cienką warstwę podkładu i pozostawić do wyschnięcia 2-3 h.

Przed każdym nabraniem dokładnie wymieszać!
Odlać potrzebną ilość podkładu do osobnego naczynia i zamknąć opakowanie; nie nabierać produktu bezpośrednio z oryginalnego opakowania.

PRODUCENT:

ATASZEK.PL UL. GŁUCHOWSKA 27, 60-101 POZNAŃ
SKLEP@ATASZEK.PL

Elementy oznakowania Zawiera: Octan n-butylu; Butan-1-ol; Masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu; Propan-1-ol; Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H226 – Łatwopalna ciecz i pary. H315 – Działa drażniąco na skórę. H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Zwroty określające środki ostrożności:

P102 – Chronić przed dziećmi. P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P273 – Unikać uwolnienia do środowiska. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P370+P378 – W przypadku pożaru: Użyć gaśnica proszkowa/piasek/dwutlenek węgla do gaszenia. P391 – Zebrać wyciek. P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do oznakowanych pojemników zgodnie z przepisami krajowymi. EUH205: Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

