ATK DEBONDER do CA

Zmywacz klei cyjanoakrylowych

ATK DEBONDER do CA to profesjonalny zmywacz do klejów cyjanoakrylowych, skuteczny w usuwaniu utwardzonego i zaschniętego kleju z wielu różnych powierzchni. Produkt działa szybko, a dzięki delikatniejszej formule w porównaniu do typowych rozpuszczalników, nadaje się także do bardziej wrażliwych materiałów. Idealny do zastosowań przemysłowych i domowych, zapewnia bezpieczne rozpuszczenie kleju bez uszkodzenia powierzchni.

Właściwości:

- Szybkie działanie – pierwsze efekty widoczne już po kilku minutach
- Łatwa aplikacja i bezpieczne użytkowanie
- Kompatybilny z wieloma materiałami, minimalne ryzyko uszkodzeń
- Usuwa biały nalot po klejach cyjanoakrylowych
- Lepszy od acetonu i innych ketonowych rozpuszczalników dzięki szybszemu działaniu i mniejszej agresywności
- Skuteczny w rozpuszczaniu nawet grubszych warstw kleju
- Możliwość stosowania na delikatnych powierzchniach po wcześniejszym przetestowaniu (zalecane na tworzywach styrenowych).

Wybrane zastosowania:

- Usuwanie zaschniętego kleju cyjanoakrylowego z różnych powierzchni
- Eliminacja białego nalotu po klejach CA z powierzchni plastikowych i innych
- Rozpuszczanie wypływki kleju, szczególnie w trudno dostępnych miejscach
- Rozklejanie połączonych powierzchni – efektywne przy zastosowaniu w szczelinach między materiałami
- Usuwanie kleju z narzędzi i sprzętu przemysłowego
- Przywracanie estetycznego wyglądu po naprawach z użyciem klejów CA
- Zmywanie kleju z delikatnych powierzchni, takich jak tworzywa sztuczne (po przetestowaniu)

Materiały:

- metal
- drewno
- szkło
- tworzywa sztuczne
- guma
- inne.

Dane techniczne:
Stan skupienia: ciecz

Kolor: bezbarwny

Palność: niepalny

Termin przydatności: 12 miesięcy

Dostępne opakowania: 20 ml, 1000 ml

Warunki przechowywania:
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła. Zalecana temperatura przechowywania to od +5°C do +25°C. Chronić przed dziećmi.

Instrukcja obsługi:

Przygotowanie powierzchni:
Przed aplikacją należy oczyścić powierzchnię z kurzu i luźnych cząstek. W przypadku grubych warstw kleju najlepiej jest wstępnie usunąć mechanicznie nadmiar, a następnie zastosować produkt w celu rozpuszczenia pozostałości.

Aplikacja produktu:

- **Usuwanie kleju:** Nałożyć niewielką ilość produktu na powierzchnię z klejem, odczekać około 5 minut, a następnie wytrzeć. W razie potrzeby powtórzyć.
- **Rozklejanie powierzchni:** Wprowadzić debonder między sklejone powierzchnie, pozostawić do czasu rozklejenia. W przypadku potrzeby zanurzyć elementy w produkcie i poczekać, aż się samoczynnie rozklei.
- **Usuwanie białego nalotu:** Nanieść debonder na szmatkę, przetrzeć powierzchnię. W trudnych przypadkach przesmarować pędzelkiem, odczekać 2-3 minuty, a następnie wytrzeć.

Inne:

- Przed użyciem przetestuj na zbędnym materiale jak zachowuje się produkt.
- W zależności od grubości warstwy, którą ma rozpuścić, czas od nałożenia może być różny.

Zasady bezpieczeństwa:

Przygotowanie i ochrona osobista:

Przed użyciem produktu przeprowadzić test na mało widocznej powierzchni, aby ocenić jego wpływ na materiał.

Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej:

Rękawice ochronne wykonane z neoprenu (zgodne z normą EN 374).

Okulary ochronne lub maskę ochronną twarzy (zgodne z normą EN 166).

Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy. W razie potrzeby stosować systemy wyciągowe.

Podczas użytkowania:

Unikać kontaktu produktu z oczami, skórą i błonami śluzowymi.

W przypadku kontaktu z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, trzymając powieki szeroko otwarte. Jeśli podrażnienie się utrzymuje, skonsultować się z lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skórą: zmyć produkt wodą z mydłem. Jeśli pojawi się podrażnienie, skontaktować się z lekarzem.
Unikać wdychania oparów produktu.

Przechowywanie:

Przechowywać produkt w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Trzymać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i bezpośredniego światła słonecznego.
Chronić przed dostępem dzieci i osób nieupoważnionych.

Postępowanie w razie wypadku:

W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem, okazując opakowanie produktu.
W razie narażenia inhalacyjnego: zapewnić dostęp do świeżego powietrza. Jeśli pojawią się objawy, takie jak trudności w oddychaniu, wezwać pomoc medyczną.
Sprawdzać szczelność opakowań i unikać kontaktu produktu z innymi substancjami chemicznymi.

Utylizacja:

Zużyte opakowania i resztki produktu utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.
Nie wylewać produktu do kanalizacji ani na ziemię.
Przed użyciem przeczytać kartę sds.

Dane producenta:
Ataszek Sp. z o.o.
ul. Głuchowska 27
60-101 Poznań, Polska
sklep@ataszek.pl

Uwagi:
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane z najwyższą starannością i mają służyć wyłącznie celom informacyjnym. Firma Ataszek dokłada wszelkich starań, aby dostarczane dane były jak najdokładniejsze i aktualne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki stosowania metod lub sposobów użycia produktów wybranych przez użytkownika. Zachęcamy do podjęcia odpowiednich środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko dla osób i procesów produkcyjnych. Nie uwzględniamy roszczeń związanych z ewentualnymi szkodami, ponieważ nie kontrolujemy indywidualnych metod wykorzystania naszych produktów, nie możemy być współodpowiedzialni za ich nieprawidłowe użycie. Przed zastosowaniem produktu, zalecamy przeprowadzenie własnych testów w oparciu o dostarczone przez nas informacje. Należy także zapoznać się z dostępnymi kartami bezpieczeństwa substancji (MSDS) dla pełnych informacji o środkach ostrożności.