UFI:NP00-D06P-A009-CM3H

ATK 901 B 380g

Dwuskładnikowy klej do połączeń: gum i tkanin ze sobą oraz metalami, tworzywami i kompozytami.

Zawiera: Toluen; Węglowodory, C7-C9, n-alkany, izolkany, cykliczne.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie.
H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P261 Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Produkt do użytku przemysłowego. Przed użyciem zapoznaj się z kartą techniczną. Wykonaj testy na zbędnym materiale!



Producent: Ataszek.pl, Głuchowska 27, 60-101 Poznań, sklep@ataszek.pl