Bosite 800 ™ – zgrzewarka do elastycznych tworzyw sztucznych – geomembran i folii

Opis produktu:

Zgrzewarka automatyczna z kontrolą temperatury. Klin grzewczy zapewnia stałą temperaturę niezależnie od warunków zewnętrznych, przez co zgrzew jest jednorodny i szczelny na całej długości. Można stosować je do zgrzewania termotopliwych materiałów takich jak LDPE, PVC, HDPE, EVA, PP itp.; doskonale sprawdza się w pracach przy budowie autostrad, tunelów, wodoszczelnych zbiorników na wodę i wielu innych zastosowaniach gdzie potrzebny jest szczelny zgrzew.

Zastosowanie:

- Zgrzewanie folii i geomembran

Dane techniczne:

Napięcie: 230V / 50Hz
Moc: 750W
Temperatura: 20-450 stopni
Prędkość zgrzewania (w zależności od grubości i rodzaju materiału): 0.5-5m/min
Grubość materiału zgrzewanego: 0.2-1,2mm
Zakładka: 100mm
Szerokość zgrzewu: 12,5mm x 2, wewnętrzna pustka 12mm
Klasa izolacji: klasa II
Waga: 5kg
Producent: BOSITE
Certyfikat: CE



1. rączka do prowadzenia zgrzewarki
2. rączka dociskowa membrany
3. regulacja szybkości zgrzewania
4. regulacja temperatury
5. przewód zasilający
6. klin grzewczy

Ataszek
ul. Głuchowska 27
60-101 Poznań
tel. 618 306 277