Bosite F1 ™ – Samoczynna zgrzewarka do geomembran

Opis produktu:

Zgrzewarka do zgrzewania geomembran o różnej grubości i łączenia wszystkich materiałów termoplastycznych takich jak LDPE, PVC HDPE, EVA, PP. Wykorzystywana do wszelkich projektów wymagających stosowania konstrukcji wodoodpornych, tuneli, wysypisk, dróg szybkiego ruchu, zbiorników wodnych itp. Zgrzewarka jest cicha i prosta w obsłudze. Konstrukcja oparta na klinie grzewczym zapewnia wysoką stabilność temperatury w porównaniu z systemami opartymi o wydmuch gorącego powietrza. Tworzy również podwójny zgrzew z pustą powietrzną pośrodku używaną do sprawdzenia szczelności. Pozwala na wykonywanie zgrzewów również na nierównej powierzchni, zgrzewanie pod kątem czy trzymanie w ręku.

Dane techniczne:



Napięcie: 223V / 50Hz
Moc: 1580W
Temperatura: 20-500°C
Prędkość zgrzewania (w zależności od grubości i rodzaju materiału): 0.5-4.5m/min.
Grubość materiału zgrzewanego: 0.8-3,5mm
Zakładka: 100-120mm
Szerokość zgrzewu: 16mm * 2, wewnętrzna pustka 11mm
Klasa izolacji: klasa II
Waga: 8.8kg
Producent: BOSITE
Certyfikat: CE

1 – rączka dociskowa
2 - rączka do prowadzenia zgrzewarki
3 - regulacja siły docisku
4 - rolki dociskające
5 – klin grzewczy (do momentu ostygnięcia nie dotykać)



1 – bezpiecznik układu sterującego
2 – włącznik/wyłącznik
3 – wyświetlacz temp. zadanej (zielony wyświetlacz) i temp. aktualnej (czerwony wyświetlacz) (set – ustawienie temperatury; strzałki - regulacja wybranej temperatury; aby zatwierdzić wybraną temp. Wciskamy jeszcze raz set)
4 – regulacja szybkości zgrzewu

Ważne:
- przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi,
- przed każdym użyciem przetestuj produkt na zbędnym materiale,

Ataszek
ul. Głuchowska 27
60-101 Poznań
tel. 618 306 277