

# ATK ZMYWACZ CA

Specjalistyczny preparat przeznaczony do usuwania klejów cyjanoakrylowych (CA). Służy do usuwania nadmiaru i wycieków kleju, a także do rozklejania nieprawidłowo połączonych elementów. Produkt rozmiękcza utwardzoną spoinę, umożliwiając jej mechaniczne usunięcie lub rozdzielenie powierzchni.

## NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

- Skuteczne rozpuszczanie utwardzonych i płynnych klejów cyjanoakrylowych.
- Umożliwia rozklejanie elementów bez uszkodzeń mechanicznych podłoża.
- Postać klarownego płynu ułatwiająca penetrację spoin.
- Zdolność do usuwania zabrudzeń z narzędzi, ubrań i skóry.
- Ograniczona szybkość parowania pozwalająca na głębszą reakcję z klejem.

## ZASTOSOWANIA

- Rozklejanie błędnie wykonanych połączeń klejowych.
- Usuwanie wykwitów i mgiełki (efektu "frostingu") powstałych podczas klejenia CA.
- Czyszczenie dozowników, igieł i końcówek butelek z zaschniętego kleju.
- Usuwanie zabrudzeń klejem z powierzchni blatów i maszyn.
- Rozdzielanie sklejonych palców i usuwanie kleju ze skóry (tylko rozklejanie „awaryjne”)

## DO PODŁOŻY I MATERIAŁÓW

- Metal (stal, aluminium)
- Szkło
- Ceramika
- Drewno - (wymagany test na odbarwienia powierzchni lakierowanych).
- Plastik (ABS, PC, PS) – wymagany test; produkt może matowić lub rozpuszczać niektóre tworzywa.
- Skóra (ciało) – dopuszczalne przy zachowaniu środków ostrożności.

## OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Może uszkadzać powierzchnie malowane oraz lakierowane.
- Należy zachować ostrożność przy tworzywach sztucznych podatnych na pękanie naprężeniowe (np. poliwęglan, pleksi).
- Nie stosować na materiałach nasiąkliwych, jeśli odbarwienie jest niepożądane.
- Ograniczona skuteczność przy bardzo grubych spoinach (wymaga wielokrotnego nakładania).

## DANE TECHNICZNE

- Stan skupienia – ciecz
- Kolor – bezbarwny, przezroczysty
- Zapach – charakterystyczny dla rozpuszczalników
- Gęstość – 1,05 – 1,10 g/cm<sup>3</sup>
- Lepkość – niska (zbliżona do wody)
- Czas działania – od kilku sekund do kilkunastu minut (zależnie od grubości spoiny)
- Opakowania – butelka 20 ml / 50 ml / 500 ml / 1L.

## ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ / ZUŻYCIE

Zużycie jest ściśle zależne od grubości i wielkości usuwanej spoiny. Standardowo kilka kropli wystarczy do usunięcia punktowego zabrudzenia lub rozklejenia małej powierzchni.

## PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

- Magazynować w temperaturze od +5°C do +25°C.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.

## WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura produktu – powyżej +10°C.
- Temperatura otoczenia – +5°C do +30°C.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Usunąć luźne zanieczyszczenia, kurz i wodę z czyszczonego miejsca.
- W przypadku grubych warstw zaschniętego kleju, zaleca się wstępne mechaniczne nacięcie lub zeszkrobanie wierzchniej warstwy, aby ułatwić penetrację zmywacza.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI I USUWANIE ZABRUDZEŃ

- Narzędzia po kontakcie ze zmywaczem przetrzeć czystą szmatką lub umyć wodą z detergentem.
- Resztki rozpuszczonego kleju usuwać papierowym ręcznikiem przed ich ponownym zaschnięciem.

## INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Przed użyciem przetestować na zbędnym materiale lub w mało widocznym miejscu, aby sprawdzić czy produkt nie niszczy podłoża.
2. Nanieść niewielką ilość preparatu bezpośrednio na utwardzony klej lub w szczelinę między sklejonymi elementami.
3. Odczekać od 30 sekund do kilku minut, aż produkt rozmiękczy spoinę.
4. Stopniowo rozdzielać elementy lub usuwać rozmiękczonej klej szmatką/skrobakiem.
5. W przypadku grubych spoin czynność powtórzyć kilkakrotnie.
6. Po zakończeniu prac wyczyścić powierzchnię wilgotną szmatką lub alkoholem izopropylowym (ATK IPA).

### Aplikacja produktu:

- **Usuwanie kleju:** Nałożyć niewielką ilość produktu na powierzchnię z klejem, odczekać około 5 minut, a następnie wytrzeć. W razie potrzeby powtórzyć
- **Rozklejanie powierzchni:** Wprowadzić **ATK ZMYWACZ CA** między sklejone powierzchnie, pozostawić do czasu rozklejenia. W przypadku potrzeby zanurzyć elementy w produkcie i poczekać, aż się samoczynnie rozklei
- **Usuwanie białego nalotu:** Nanieść **ATK ZMYWACZ CA** na szmatkę, przetrzeć powierzchnię. W trudnych przypadkach przesmarować pędzelkiem, odczekać 2 - 3 minuty, a następnie wytrzeć

## BEZPIECZEŃSTWO

- Przed użyciem obowiązkowo przeczytać kartę charakterystyki produktu SDS/MSDS.
- W razie wątpliwości nie używać produktu i skontaktować się ze sprzedawcą.
- Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Unikać kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze skórą.
- Przechowywać z dala od źródeł ognia – produkt łatwopalny.
- Chronić przed dostępem dzieci.
- Odpady i puste opakowania utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

### Dane producenta:

**Ataszek Sp. z o.o., ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań, Polska,**  
**sklep@ataszek.pl**

### Uwagi:

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane z najwyższą starannością i mają służyć wyłącznie celom informacyjnym. Firma Ataszek dokłada wszelkich starań, aby dostarczane

dane były jak najdokładniejsze i aktualne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki stosowania metod lub sposobów użycia produktów wybranych przez użytkownika. Zachęcamy do podjęcia odpowiednich środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko dla osób i procesów produkcyjnych. Nie uwzględniamy roszczeń związanych z ewentualnymi szkodami, ponieważ nie kontrolujemy indywidualnych metod wykorzystania naszych produktów, nie możemy być współodpowiedzialni za ich nieprawidłowe użycie. Przed zastosowaniem produktu, zalecamy przeprowadzenie własnych testów w oparciu o dostarczone przez nas informacje. Należy także zapoznać się z dostępnymi kartami bezpieczeństwa substancji (MSDS) dla pełnych informacji o środkach ostrożności.