

ATK 11

Aktywator do klejów anaerobowych

ATK Aktywator 11 to specjalistyczny preparat przyspieszający proces utwardzania klejów anaerobowych, dedykowany do powierzchni mniej aktywnych, takich jak stal nierdzewna lub aluminium. Jest niezwykle efektywny w miejscach z dostępem powietrza, zapewniając szybkie i trwałe wiązanie kleju. Produkt jest łatwy w użyciu, co pozwala na oszczędność czasu oraz osiągnięcie wysokiej jakości połączeń w krótkim czasie.

Właściwości:

- Kompatybilny z klejami anaerobowymi
- Zwiększa maksymalną szczelinę klejenia o ok. 0,15 mm
- Idealny do powierzchni aluminiowych, nierdzewnych i innych metali nieżelaznych
- Znacznie przyspiesza proces utwardzania klejów anaerobowych
- Zmniejsza czas reakcji chemicznej, skracając czas utwardzania nawet do kilku minut
- Łatwość aplikacji w formie sprayu, opcjonalnie płyn na zamówienie
- Zwiększa wydajność produkcji poprzez oszczędność czasu

Materiały aktywacji:

- Aluminium
- Stal nierdzewna i chromoniklowa
- Tworzywa sztuczne po testach
- Inne metale nieżelazne

Dane techniczne:

Postać: spray lub płyn

Okres ważności: 24 miesiące

Przechowywanie: w suchym miejscu, bez dostępu do promieni słonecznych i wysokich temperatur

Opakowania: 150 ml spray, forma płynu pod zamówienie.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, bez dostępu do promieni słonecznych. Unikać wysokich temperatur i wilgoci.

Instrukcja obsługi:

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnia powinna być czysta, wolna od zanieczyszczeń, takich jak oleje, kurz czy smary. W razie potrzeby użyć preparatu do odtłuszczenia powierzchni.

Aplikacja produktu:

- Nałóż aktywator ATK 11 na jedną z łączonych powierzchni
- Odczekaj kilkanaście sekund, aż preparat lekko przyschnie
- Nałóż klej anaerobowy na drugą powierzchnię i połącz elementy
- Wiązanie kleju rozpocznie się bardzo szybko, zależnie od jego właściwości - od kilkudziesięciu sekund do kilku minut
- W przypadku dużych szczelin lub dwóch powierzchni nie aktywnych, aktywator stosujemy na dwie powierzchnie

Inne:

- Zaleca się wykonanie testów wstępnych przed pełnym użyciem.
- W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.

Zasady bezpieczeństwa:

Zagrożenia ogólne:

Produkt jest skrajnie łatwopalnym aerozolem.

Pojemnik pod ciśnieniem - ogrzanie może grozić wybuchem.

Działa drażniąco na skórę i może powodować senność lub zawroty głowy.

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Środki ostrożności:

Higiena pracy:

Unikać wdychania oparów oraz kontaktu z oczami i skórą.

Po pracy umyć ręce wodą z mydłem.

Nie spożywać posiłków, nie pić i nie palić w trakcie używania produktu.

Zasady przechowywania:

Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i temperaturą powyżej 50°C.

Trzymać z dala od źródeł ognia, iskier i gorących powierzchni.

Podczas użytkowania:

Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub gorącą powierzchnią.

Nie przekłuwać ani nie spalać pustych pojemników.

Ochrona osobista:

Ochrona oczu: Stosować okulary ochronne zgodne z normą EN 166.

Ochrona skóry: Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów, takich jak kauczuk nitrylowy (EN 374:2005).

Ochrona dróg oddechowych: W razie potrzeby stosować maski ochronne z filtrem do par organicznych (typ A zgodny z EN 14387).

Postępowanie w razie awarii:

W przypadku kontaktu ze skórą: Zmyć zabrudzone miejsce wodą z mydłem. Jeśli wystąpi podrażnienie, skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami: Przeplukać oczy przez co najmniej 15 minut dużą ilością wody. W razie konieczności skontaktować się z lekarzem.

W przypadku inhalacji: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli objawy nie ustępują, skontaktować się z lekarzem.

W przypadku pożaru: Gasić za pomocą gaśnicy proszkowej, piany odpornej na alkohol, CO₂ lub mgły wodnej. Nie stosować strumienia wody.

Ochrona środowiska:

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji ani cieków wodnych.

Odpady produktu utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji niebezpiecznych.

Instrukcje dodatkowe:

Pojemniki opróżniać zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami (np. kod odpadów: 15 01 10*).

Przed użyciem zapoznaj się z kartą MSDS.

Dane producenta:

Ataszek.pl

ul. Głuchowska 27

60-101 Poznań, Polska

sklep@ataszek.pl

Uwaga

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane z najwyższą starannością i mają służyć wyłącznie celom informacyjnym. Firma Ataszek dokłada wszelkich starań, aby dostarczane dane były jak najdokładniejsze i aktualne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki stosowania metod lub sposobów użycia produktów wybranych przez użytkownika. Zachęcamy do podjęcia odpowiednich środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko dla osób i procesów produkcyjnych. Nie uwzględniamy roszczeń związanych z ewentualnymi szkodami, ponieważ nie kontrolujemy indywidualnych metod wykorzystania naszych produktów, nie możemy być współodpowiedzialni za ich nieprawidłowe użycie. Przed zastosowaniem produktu, zalecamy przeprowadzenie własnych testów w oparciu o dostarczone przez nas informacje. Należy także zapoznać się z dostępnymi kartami bezpieczeństwa substancji (MSDS) dla pełnych informacji o środkach ostrożności.