

ATK Debonder PDR

Szybki zmywacz kleju termotopliwego

Zmywacz do kleju na gorąco PDR to specjalistyczny preparat, który usuwa kleje termotopliwe z różnych powierzchni w zaledwie kilka sekund. Jest skuteczny i bezpieczny dla większości gładkich podłoży, a jego wydajność przewyższa tradycyjne odtłuszczacze. Idealnie sprawdza się w pracach precyzyjnych, nie uszkadzając powierzchni.



Właściwości:

- Usuwa kleje termotopliwe w 1-3 sekundy.
- 2-3 razy skuteczniejszy niż tradycyjne odtłuszczacze.
- Super wydajność, kilka kropel wystarczy do działania.
- Nie działa jako rozpuszczalnik,
- Bezpieczny dla szkła, metalu i plastiku.
- Sprawdzony na pleksi i PVC bez uszkodzeń.
- Łatwa aplikacja, szybkie działanie.
- Nie zostawia śladów po użyciu.

Wybrane zastosowania:

- Usuwanie kleju z karoserii samochodowej prace PDR.
- Zmywanie kleju z powierzchni plastikowych.
- Usuwanie kleju z metalu i szkła.
- Czyszczenie powierzchni po błędnym mocowaniu elementów.

Dane techniczne:

- Postać: płyn
- Barwa: przezroczysty
- Baza: mieszanina alkoholi
- Opakowanie: butelka plastikowa 100 ml.
- Indeks: DT-15.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Instrukcja obsługi:

Przygotowanie powierzchni:

Przed użyciem zaleca się przeprowadzenie testu na mało widocznym fragmencie powierzchni, aby upewnić się o jej odporności.

Aplikacja produktu:

1. Nałożyć kilka kropel zmywacza na klej.
2. Odczekać 1-3 sekundy.
3. Usunąć klej i przetrzeć powierzchnię chusteczką.

Zasady bezpieczeństwa:

Stosowanie produktu:

Produkt stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na otwartej przestrzeni.

Podczas użycia unikać wdychania oparów – zaleca się stosowanie ochrony dróg oddechowych zgodnej z normą EN 14387 (filtry typu A/P2).

Ochrona osobista:

Podczas pracy używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów (kautczuk nitylowy lub butylowy, grubość warstwy co najmniej 0,5 mm).

Noszenie okularów ochronnych z bocznymi osłonami zgodnych z EN 166 jest obowiązkowe w celu ochrony oczu.

Używać odzieży ochronnej w wersji antystatycznej, aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym.

Zasady postępowania:

Unikać kontaktu produktu ze skórą, oczami oraz odzieżą. W razie kontaktu zmyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody z mydłem (w przypadku oczu płukać wodą przez co najmniej 15 minut i zasięgnąć pomocy lekarskiej).

Nie spożywać, nie wdychać i nie dopuszczać do kontaktu produktu z błonami śluzowymi.

Przechowywanie i transport:

Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła, ognia, iskrzenia i innych źródeł zapłonu.

Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz oddzielnym od żywności i napojów.

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Reakcje awaryjne:

W razie przypadkowego wycieku używać materiałów pochłaniających niepalnych, takich jak piasek, ziemia lub uniwersalne absorbery. Produkt należy zebrać mechanicznie i przekazać do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

W razie pożaru używać środków gaśniczych, takich jak piana, mgła wodna, CO₂ lub proszki gaśnicze. Nie stosować zwartego strumienia wody.

Odpowiedzialność ekologiczna:

Unikać przedostania się produktu do kanalizacji, wód gruntowych, powierzchniowych i gleby. W przypadku skażenia należy powiadomić odpowiednie służby ochrony środowiska.

Informacje dodatkowe:

Pary produktu mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. W związku z tym zaleca się szczególną ostrożność w miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć temperaturę zapłonu (12°C).

Inne:

- przed użyciem przetestować na zbędnym materiale lub mało widocznym miejscu.

Dane producenta:

Ataszek.pl, ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań, Polska, sklep@ataszek.pl

Uwagi:

Uwaga materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został przygotowany w oparciu o najlepszą wiedzę i służy jedynie celom informacyjnym. Firma Ataszek nie ponosi odpowiedzialności za wybraną przez użytkownika metodę lub sposób jej zastosowania a w konsekwencji za uzyskane przez niego rezultaty. Sprawą użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć ew. ryzyka dla produkcji i osób, wiążącego się z użytkowaniem produktu. Ataszek nie uwzględnia żadnych roszczeń związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratą zysku. Stanowisko to wynika z faktu, że Firma Ataszek nie ma kontroli nad sposobami korzystania z produktu przez poszczególnych użytkowników, nie możemy zatem współuczestniczyć w konsekwencjach ew. błędów czy niedopatrzeń. Opisane tutaj procesy nie muszą być wyłącznie patentami lub licencjami Ataszek radzi, aby każdy użytkownik, przed zastosowaniem produktu, przeprowadził własną próbę posługując się przedstawionymi tu danymi jako przewodnikiem. Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów lub opatentowanych aplikacji amerykańskich lub innych krajów.