



Poj. 50ml

Czas otwarcia: 4 min

Wstępne wiązanie: 35 minut

Pełne wiązanie: 24 h

Profesjonalny klej poliuretanowy

**Do klejenia plastiku, metali, gum, drewna,
ceramiki, kamienia i szkła.**

Substancje stwarzające zagrożenie: kwas izocyjanowy, ester polimetylenopolifenylenu **Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:** **H315** Działa drażniąco na skórę. **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **H319** Działa drażniąco na oczy. **H332** Działa szkodliwie w następstwie wdychania. **H334** Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. **H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. **H351** Podejrzewa się, że powoduje raka. **H373** Może powodować uszkodzenie dróg oddechowych (wdychanie) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. **Zwroty wskazujące środki ostrożności** **P201** Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. **P284** W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. **P304+P340** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. **P308+P313** W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. **P403+P233** Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Informacje uzupełniające **EUH204** Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.



Przed użyciem zawsze zapoznaj się z kartą TDS i MSDS.

Przed każdym użyciem wykonaj testy na zbędnym materiale.

Składnik A UFI: TX00-W08V-700S-AMUQ

Składnik B UFI T110-D0Y8-J008-0YES

Przechowywanie: 5°-22°C/ 9 miesięcy

Produkt do użytku przemysłowego.

Data produkcji na opakowaniu.



Producent: ATASZEK.PL

UL. GŁUCHOWSKA 27

60-101 POZNAŃ, sklep@ataszek.pl