



BAZA

Profesjonalny klej poliuretanowy dwuskładnikowy

Mieszanie w proporcji: 5:1

Na 100 g **BAZY** dodajemy 20g **UTWARDZACZA**.

Czas na nałożenie: 30 minut

Przed użyciem zawsze zapoznaj się z kartą TDS i MSDS.

Przed każdym użyciem wykonaj testy na zbędnym materiale.

Od 2023r wymagane odbycie szkolenia przed użyciem przemysłowym

PRODUCENT: ATASZEK.PL

UL. GŁUCHOWSKA 27

60-101 POZNAŃ, sklep@ataszek.pl

840g



021

UTWARDZACZ 160g

Utwardzacz do kleju ATK PU 021

Mieszanie w proporcji wagowej: 5:1

Na 100 g **BAZY** dodajemy 20g **UTWARDZACZA**.

Czas na nałożenie: 30 minut

Produkcja / nr partii:

UFI: DW10-300S-300P-D5DV

PRODUCENT:
Ataszek.pl
ul. Głuchowska 27, POLSKA
60-101 Poznań, sklep@ataszek.pl



Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 – Działa drażniąco na skórę **H317** – Może powodować reakcje alergiczne skóry. **H319** – Działa drażniąco na oczy. **H332** – Działa szkodliwie w następstwie wdychania **H334** – Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. **H335** – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych **H351** – Podejrzewa się, że powoduje raka **H373** – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Zwroty określające środki ostrożności: **P102** – Chronić przed dziećmi **P201** – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. **P260** – Nie wdychać mgły/par. **P264** – Dokładnie umyć ręce i zanieczyszczoną skórę po użyciu. **P304+P340** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. **P280** – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. **P305+P351+P338** – PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P308+P313** – W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. **P501** – Zawartość/pojemnik usuwać do oznakowanych pojemników na odpady niebezpieczne zgodnie z przepisami krajowymi. Stosowanie tego produktu może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyjany. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu skórno, z tym produktem. Ten produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chyba że stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normą EN 14387).