



Czas otwarcia: 15 min
Wstępne wiązanie: 180 minut
Pełne wiązanie: 24 h

Żywica poliuretanowa przezroczysta **Do klejenia i zalewania.**

Substancje stwarzające zagrożenie:

oligomery diizocyjanianu heksametylenu, izocyjanomoczan

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P261 Unikać wdychania par.

P280 Stosować rękawice ochronne.

P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ.

P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.



Informacje uzupełniające

EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Przechowywanie: 8°-20°C/ 6 miesięcy

Klejenie w warunkach: 20-25 °C

Produkt do użytku przemysłowego.

Składnik A: UFI: 8020-K0Q5-E005-1GYX

Składnik B: UFI: WS00-V0W2-M00S-0XPK

Producent: ATASZEK.PL

UL. GŁUCHOWSKA 27

60-101 POZNAŃ, sklep@ataszek.pl

