



Specjalistyczny klej kontaktowy o podwyższonej odporności temperaturowej.

Czas otwarcia: 5-15 minut

Wytrzymałość końcowa: 24h

Stosowanie: Przesmarować dokładnie dwie klejone powierzchnie. Po odparowaniu (5-15 minut) mocno docisnąć.

Odporność temperaturowa ok. -20°C do ok. +150°C -20°C do ok. +90°C (przy dużym naprężeniu)



UFI: 0E20-4054-X00N-C6W8

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. **H315:** Działa drażniąco na skórę. **H319:** Działa drażniąco na oczy. **H336:** Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. **H411:** Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. **P260:** Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. **P280:** Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. **P273** Unikać uwolnienia do środowiska. **P370+P378:** W przypadku pożaru: Użyć CO₂, proszek gaśniczy lub strumień wody do gaszenia. **P403+P235:** Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. **P501:** Zawartość/pojemnik usuwać na składowiska odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/narodowymi międzynarodowymi.

Producent: Ataszek.pl, Głuchowska 27, 60-101 Poznań, sklep@atazbek.pl