

PRIMER POLYOLEFIN

Aktywator do powierzchni trudnosklejalnych:
PP, PE, POM, PTFE oraz klejów cyjanoakrylowych.

15 ml



Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 – Działa drażniąco na skórę. H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. **Zwroty określające środki ostrożności:** P102 – Chronić przed dziećmi. Strona 1 z 10 KARTA CHARAKTERYSTYKI Primer do ca do poliolefin P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P261 – Unikać wdychania par/ rozpylonej cieczy. P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu P273 – Unikać uwolnienia do środowiska P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P301+P310 – W PRZYPADKU POŁKNIECIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody P331 – NIE wywoływać wymiotów. P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do oznakowanych pojemników na odpady niebezpieczne

UFI: X3G0-E05C-R00X-GQCT

Producent: ATASZEK.pl, ul.Głuchowska 27
60-101 Poznań, sklep@ataszek.pl, tel: 618-306-277