




- **strukturalny klej akrylowy UV**
- **przezroczysty**
- **lepkość: 3500 cPs (gęsty)**
- **szczelina: 0,01 - 1 mm**
- **klei: PMMA, PC, ABS, PS, PVC, PET, PUR - między sobą i innymi materiałami**

Przed użyciem zawsze zapoznaj się z kartą techniczną **TDS** oraz charakterystyki **MSDS**. Wykonaj testy na zbędnym materiale.
Produkt do użytku przemysłowego.

Producent: Ataszek.pl
ul. Głuchowska 27, Poznań
tel: 618-306-277, sklep@ataszek.pl

UFI: YH00-Y0YE-600R-SQ2U

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H315 – Działa drażniąco na skórę. H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka. H373 – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Zwroty określające środki ostrożności

: P102 – Chronić przed dziećmi. P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. P260 – Nie wdychać mgły/par. P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem P305+P351+P338 –W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do oznakowanych pojemników na odpady niebezpieczne zgodnie z przepisami krajowym

