



- strukturalny klej akrylowy UV
- przezroczysty, elastyczny
- gęstość: rzadki 200 cPs
- szczelina: 0,01 - 0,3 mm
- klei: PMMA, PC, ABS, PS, PVC, PET, PUR - między sobą i innymi materiałami np. metalem

Przed użyciem zawsze zapoznaj się z kartą techniczną **TDS** oraz charakterystyki **MSDS**. Wykonaj testy na zbędnym materiale.
Produkt do użytku przemysłowego.

Producent: Ataszek.pl

ul. Głuchowska 27, Poznań

tel: 618-306-277, sklep@ataszek.pl

UFI: QH30-Q049-X002-XNG3

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Zwroty wskazujące środki ostrożności. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P264 Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.