



Przezroczysta żywica UV

Zastosowanie:

zalewanie i natryskiwanie

Gęstość: 800 cPs

Twardość: 55A

Utwardzanie: światło UVA min. 100mW/cm²

Przed użyciem zawsze zapoznaj się z kartą techniczną TDS lub MSDS. Wykonaj testy na zbędnym materiale!

PRODUCENT:

Ataszek.pl

ul. Głuchowska 27, 60-101

Poznań, sklep@ataszek.pl

UFI: GQ30-Q0H3-J002-8AN7



Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.