



- **strukturalny klej akrylowy UV**
- **wodoodporny**
- **kolor: przezroczysty**
- **gęstość: gęsty 5500 cPs**
- **szczelina: 0,05 - 1,5 mm**
- **klei: szkło , metal**



Przed użyciem zawsze zapoznaj się z kartą techniczną **TDS** oraz charakterystyki **MSDS**. Wykonaj testy na zbędnym materiale.

Produkt do użytku przemysłowego.

Producent: Ataszek.pl
ul. Głuchowska 27, Poznań
tel: 618-306-277, sklep@atazbek.pl

UFI: X500-C029-G00A-DJM4

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H315 – Działa drażniąco na skórę. H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry H319 – Działa drażniąco na oczy. H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty określające środki ostrożności:

P102 – Chronić przed dziećmi. P280 – Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.