

Utwardzacz 5% do klejów: **NEO-HYP** / **B170-2K**

Utwardzacz połącz wlewając do
wcześniej wymieszanej **bazy kleju**.

Proporcja wagowa: **5%** (na raz lub porcjami)

Substancje stwarzające zagrożenie octan etylu diizocyjaniano m-tolyliden, produkt oligomeryzacji (typ izocyjanuranianu) aromatyczny poliizocyjanian m-toluilenodiizocyjanian Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Zwroty wskazujące środki ostrożności P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P261 Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. P342+P311 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z lekarzem. P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Informacje uzupełniające EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Producent: Ataszek.pl
ul. Głuchowska 27
60-101 Poznań, Polska
sklep@atazbek.pl



UFI: OS30-706G-U00J-XP79