



Klej epoksydowy do okładzin hamulcowych

**Cieplnie utwardzany jednoskładnikowy klej o
dużej wytrzymałości cieplnej i na ścinanie.**

Przed użyciem zawsze zapoznaj się z kartą TDS i MSDS.

Przed każdym użyciem wykonaj testy na zbędnym materiale.

PRODUKT DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO!

UFI: SS00-H01M-4007-SQU1

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Zawiera: Fenol, polimer z formaldehydem, Toluen, Fenol, Formaldehyd

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H225 , H314 H317 – H341, H361d – H373 –
H412

Zwroty określające środki ostrożności: P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. **P260** – Nie wdychać mgły/par. **P280** – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. **P303+P361+P353** – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. **P304+P340** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. **P305+P351+P338** – PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P308+P313** – W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.



**Przed każdym nabraniem
dokładnie wymieszać!**