



PODKŁAD ATK P200

Czas schnięcia: ok. 20 min. Nanieś cienką warstwę podkładu na wcześniej przygotowaną powierzchnię. Podkład reaktywny. Odlej potrzebną ilość. Nie zanurzaj pędzla.

Zwiększa przyczepność do powierzchni.
Zastosowanie: materiały chłonne i niechłonne.
Dla klejów poliuretanowych, polimerowych i silikonowych i taśm akrylowych.

Substancje stwarzające zagrożenie 1-metoksypropan-2-ol toluen

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H226 Łatwopalna ciecz i pary. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P263 Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P370+P378 W przypadku pożaru: Użyć gaśnica proszkowa/piasek/dwutlenek węgla do gaszenia. P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Informacje uzupełniające EUH208 Zawiera trimetoksywinylosilan. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Przed użyciem:

Zapoznaj się z kartą techniczną (TDS)
i charakterystyki (MSDS).

Wykonaj testy na zbędnym materiale!



UFI: QA20-MOFR-N004-PVA6

Producent: ATASZEK.pl,

Głuchowska 27

60-101 Poznań,

sklep@ataszek.pl