

UFI: 0S30-706G-U00J-XP79



ATK 901 B

UTWARDZACZ

Substancje stwarzające zagrożenie: octan etylu diizocyjaniano m-tolyliden, produkt oligomeryzacji (typ izocyjanuranianu) aromatyczny poliizocyjanian m-toluilenodiizocyjanian

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Zwroty wskazujące środki ostrożności P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P261 Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. P342+P311 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z lekarzem. P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Informacje uzupełniające EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Produkt do użytku przemysłowego. Przed użyciem zapoznaj się z kartą techniczną. Wykonaj testy na zbędnym materiale!

Producent: Ataszek.pl,
Głuchowska 27, 60-101 Poznań,
sklep@ataszek.pl

