

Bosite 800TM – zgrzewarka do elastycznych tworzyw sztucznych – geomembran i folii

Opis produktu:

Zgrzewarka automatyczna z kontrolą temperatury. Klin grzewczy zapewnia stałą temperaturę niezależnie od warunków zewnętrznych, przez co zgrzew jest jednorodny i szczelny na całej długości. Można stosować je do zgrzewania termoplastycznych materiałów takich jak LDPE, PVC, HDPE, EVA, PP itp.; doskonale sprawdza się w pracach przy budowie autostrad, tunelów, wodoszczelnych zbiorników na wodę i wielu innych zastosowaniach gdzie potrzebny jest szczelny zgrzew.

Zastosowanie:

- Zgrzewanie folii i geomembran

Dane techniczne:

Napięcie: 230V / 50Hz

Moc: 750W

Temperatura: 20-450 stopni

Prędkość zgrzewania (w zależności od grubości i rodzaju materiału): 0.5-5m/min

Grubość materiału zgrzewanego: 0.2-1,2mm

Zakładka: 100mm

Szerokość zgrzewu: 12,5mm x 2, wewnętrzna pustka 12mm

Klasa izolacji: klasa II

Waga: 5kg

Producent: BOSITE

Certyfikat: CE

1. rączka do prowadzenia zgrzewarki
2. rączka dociskowa membrany
3. regulacja szybkości zgrzewania
4. regulacja temperatury
5. przewód zasilający
6. klin grzewczy

