

ACRALOCK SA 1-15 NAT

SKŁADNIK A

Hasła ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZEŃSTWO H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. **H315** Działa drażniąco na skórę. **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **H319** Działa drażniąco na oczy. **H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. **P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. **P262** Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. **P271** Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. **P301 + P310** W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. **P305 + P351 + P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P313 Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. **P501** Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami krajowymi.



SKŁADNIK B

Hasła ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZEŃSTWO H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. **H315** Działa drażniąco na skórę. **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **H319** Działa drażniąco na oczy. **H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. **H412** Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. **P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. **P262** Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. **P271** Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. **P301 + P310** W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. **P305 + P351 + P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P313** Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. **P501** Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami krajowymi



PRODUCENT:

Engineered Bonding Solutions GmbH
Gewerbeweg 16 A-7411 Markt Allhau,
Austria +43-3356-20683 office@acralock.eu