

ACRALOCK PP 1-02

SKŁADNIK A

Hasła ostrzegawcze:

UWAGA H315 Działa drażniąco na skórę. **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **H319** Działa drażniąco na oczy. **H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. **P280** Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. **P302 + P352** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. **P304 + P340** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. **P305 + P351 + P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P333 + P313** W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. **P501** Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami krajowymi. Zawiera: metakrylan metylu



SKŁADNIK B

Hasła ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZEŃSTWO H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. **H315** Działa drażniąco na skórę. **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. **P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. **P280** Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. **P302 + P352** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. **P304 + P340** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. **P333 + P313** W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. **P501** Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami krajowymi.

Zawiera: metakrylan metylu



PRODUCENT:

Engineered Bonding Solutions GmbH
Gewerbeweg 16 A-7411 Markt Allhau,
Austria +43-3356-20683 office@acralock.eu