

Bosite F1TM – Samoczynna zgrzewarka do geomembran

Opis produktu:

Zgrzewarka do zgrzewania geomembran o różnej grubości i łączenia wszystkich materiałów termoplastycznych takich jak LDPE, PVC HDPE, EVA, PP. Wykorzystywana do wszelkich projektów wymagających stosowania konstrukcji wodoodpornych, tuneli, wysypisk, dróg szybkiego ruchu, zbiorników wodnych itp. Zgrzewarka jest cicha i prosta w obsłudze. Konstrukcja oparta na klinie grzewczym zapewnia wysoką stabilność temperatury w porównaniu z systemami opartymi o wydmuch gorącego powietrza. Tworzy również podwójny zgrzew z pustą powietrzną pośrodku używaną do sprawdzenia szczelności. Pozwala na wykonywanie zgrzewów również na nierównej powierzchni, zgrzewanie pod kątem czy trzymanie w ręku.

Dane techniczne:

Napięcie: 223V / 50Hz

Moc: 1580W

Temperatura: 20-500°C

Prędkość zgrzewania (w zależności od grubości i rodzaju materiału): 0.5-4.5m/min.

Grubość materiału zgrzewanego: 0.8-3,5mm

Zakładka: 100-120mm

Szerokość zgrzewu: 16mm * 2, wewnętrzna pustka 11mm

Klasa izolacji: klasa II

Waga: 8.8kg

Producent: BOSITE

Certyfikat: CE



1 – rączka dociskowa

2 - rączka do prowadzenia zgrzewarki

3 - regulacja siły docisku

4 - rolki dociskające

5 – klin grzewczy (do momentu ostygnięcia nie dotykać)

1 – bezpiecznik układu sterującego

2 – włącznik/wyłącznik

3 – wyświetlacz temp. zadanej (zielony wyświetlacz) i temp. aktualnej (czerwony wyświetlacz) (set – ustawienie temperatury; strzałki - regulacja wybranej temperatury; aby zatwierdzić wybraną temp. Wciskamy jeszcze raz set)

4 – regulacja szybkości zgrzewu



Ważne:

- przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi,
- przed każdym użyciem przetestuj produkt na zbędnym materiale,