

## Kleje anaerobowe – KEMISKOL

| Wersja i odpowiednik loxeal/loctite                      | klasa | Moment zrywający | Moment całkowity | Lepkość           | Max. szelina | Temp.      | Zastosowanie   |
|--|-------|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|--|
| <b>V 032</b><br>23-18<br>222                             | 1     | 3 ≤ 4            | 4 ≤ 5            | 650 ≤ 700         | 0,15         | -60 ≤ +120 | Łatwodemontowalny do śruby i nakrętek do ok. M14 lub większe gwinty drobnozwojowe  |
| <b>V640</b><br>70-14<br>290                              | 3     | 30 ≤ 35          | 40 ≤ 50          | 20 ≤ 45           | 0,05         | -60 ≤ +180 | Trudnodemontowalny do śrub - nakrętek do M8 i łożysk/tulej. Doszczelnianie już zamocowanych elementów - podciągania kapilarnie |
| <b>V653</b><br>85-21/83-55<br>638/270, 2701,<br>271, 273 | 3     | 30 ≤ 35          | 40 ≤ 50          | 800 ≤ 850         | 0,20         | -60 ≤ +200 | Trudnodemontowalny, śruby-nakrętki do ok. M14, łożyska/tuleje  |
| <b>T674</b><br>86-72/85-86/86-53<br>620/586/133/275      | 3     | 30 ≤ 35          | 40 ≤ 50          | 3.000 ≤ 3.500     | 0,30         | -60 ≤ +250 | Trudnodemontowalny. Duże śruby, nakrętki, łożyska, gwinty rurowe i uszczelnienia płaskie                                       |
| <b>T333</b><br>55-03/55-04/55-37<br>242/243/262/971      | 2     | 15 ≤ 20          | 20 ≤ 25          | 1.800 ≤ 2.000     | 0,25         | -60 ≤ +150 | Średnidemontowalny, śruby, nakrętki, połączenia pneumatyczne i hydrauliczne do 400Bar  |
| <b>T038</b><br>18-10<br>511, 572                         | 1     | 2 ≤ 5            | 2 ≤ 5            | Pasta tixotropowa | 0,25         | -60 ≤ +180 | Łatwodemontowalny, gwinty rurowe, doszczelnienie płaskie<br>certyfikat DVGW gazowy   |

### PYTANIA / UWAGI ?



Ataszek  
ul. Głuchowska 27  
60-101 Poznań  
tel: 618-306-277